



PLC PROLINE ADHESIVE

ADHESIVE

Imprimación adhesiva extrema. Fórmula super-ajustada, colores uni en blanco amarillo. y azul, aplicación interior y exterior, apto para todos los comunes. Superficies, libres de disolventes y plastificantes y respetuosos con el medio ambiente. Capa especial para PLC Road, PLC Marking, PLC Systemcoat y Seguridad del PLC.

APLICACIÓN	Concreto, asfalto, piedra, madera, metal, plástico y todas las superficies normalmente comunes.
PROCESAMIENTO	Bien procesable con equipo de pulverización, cepillo, rodillo en las superficies de transporte.
AJUSTE DE MATERIALES	Listo para usar. Revuelva bien. Diluible hasta un 10% con agua según el sustrato. COLOR Blanco, amarillo y azul.
PRESENTACIÓN	5KG, 10KG, 20KG, >20KG
MEDIO DE USO	0,26 KG / m2 con un espesor promedio de capa de 150 micrones.
HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA	Inmediatamente después del uso con agua, opcionalmente con agente de enjuague para equipos de pulverización.
TIEMPO DE SECADO	Se puede pintar después de aprox. 60 minutos. Las influencias del clima cambian el secado medio.
ALMACENAMIENTO	En su empaque original adecuado para almacenamiento de +5 a + 30dg. Celsius por aprox. 9 meses.
ATENCIÓN ESPECIAL	Consulte también la Información técnica y la Hoja de datos de seguridad, póngase en contacto con su distribuidor.



PLC PROLINE



Solar Powered Lighting Output